

EVO 200 M COMBI



0,00 €

Artikelnummer: 624 | **Kategorien:** [Produkte MIG/MAG Handwerk](#), [Produkte-MIG/MAG-Industrie](#) |

BESCHREIBUNG

Die **EVO 200M COMBI MIG/MAG** Schweißanlage gehört zu einer Produktfamilie deren Produktentwicklungen nicht nur ein gemeinsames “Produktfamilienbild” zum Ziel hatte, sondern hauptsächlich eine Standardisierung von strategischen Komponenten beabsichtigte. Zum Beispiel gibt es nur einen Steuerkreis für alle EVO Modelle.

Die EVO 200M COMBI (Art. 624) ist mit einem Drahtvorschub aus Aluminium ausgerüstet. Die

Stromquelle verfügt über 12 fein abgestimmte Spannungsstufen. Damit ist diese Stromquellen sowohl im Fahrzeugbau als auch im Metallbau ideal einsetzbar. Die Stromquelle kann auch mit Fülldraht verwendet werden.

Produktinformation hier [downloaden](#).

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Lieferumfang

- Schutzgasschweißanlage EVO 200 M
- Massekabel
- Netzanschluss 230V 50 Hz
- Anzahl Phasen 1
- Absicherung 25 A träge
- Leistungsaufnahme 7,8 kVA 20%
- 3,3 kVA 60%
- 2,5 kVA 100%

Technische Daten

- Stromeinstellbereich 25A-230A
- Schaltstufen 2×6
- Einschaltdauer(10min,40°C) 180A 20%
- 105A 60%
- 80A 100%
- Drahtdurchmesser 0,6 / 0,8 / 0,9 / 1,0 (Al)
- Fülldrahtdurchmesser 0,9
- Schutzklasse IP 21 S
- Nettogewicht 58 kg
- Abmessungen (B x T x H) 515 x 820 x 660 mm