

## SP 500 EI PLC



**0,00 €**

**Artikelnummer:** N / A | **Kategorien:** [produkte-Schweissdrehtische8t-Automatisiert](#), [Schweißdrehtische bis 8 t \(SP\)](#) |

### BESCHREIBUNG

- Drehtisch - Positioniervorrichtungen mit einer Tragkraft von 500 kg.
- Rotation mit AC-Elektromotor mit Inverter (I), Endlosschneckenuntersetzung und Kugelscheibe.
  - Schwenkung mit Elektromotor (EI).
- PLC für: SP/TT (Startverzögerung), SP/SCH (Hochfrequenzabschirmung), SP/TF (Kraterfüllvorrichtung), SP/VL (LCD-Display).

### TECHNISCHE DATEN

Daten	SP 500 EI PLC
Q in kg	500
Mt in daNm	40
Mf in daNm	64
D in mm	650
H1 in mm	750
H2 in mm	835
C in mm	85
L in mm	800
W in mm	650
Umdrehungen in U/min Sek.	0,3 - 3 50
Netzspannung in V	3x380
Fußpadalspannung in V	24
Abmessungen (LxBxH) in mm	800x650x835
Gewicht in kg	230

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**