## SP 750 EI

# 0,00 €

**Artikelnummer:** N / A | **Kategorien:** produkte-Schweissdrehtische8t-Automatisiert, Schweißdrehtische bis 8 t (SP) |

## BESCHREIBUNG

- Drehtisch-Positioniervorrichtungen mit einer Tragkraft von 750 kg.
- Rotation mit AC-Elektromotor mit Inverter (I), Endlosschneckenuntersetzung und Kugelscheibe.
- Schwenkung mit Elektromotor (EI).
- Elektrische Anlage nach Norm CEI EN-60204-1.

## TECHNISCHE DATEN

| Daten | SP 500 EI |
|---|---|
| Q in kg | 500 |

| | |
|---|---|
| Mt in daNm | 40 |
| Mf in daNm | 64 |
| D in mm | 650 |
| H1 in mm | 750 |
| H2 in mm | 835 |
| C in mm | 85 |
| L in mm | 800 |
| W in mm | 650 |
| Umdrehungen in U/min | 0,3 - 3 |
| Sek. | 50 |
| Netzspannung in V | 3x380 |
| Fußpadalspannung in V | 24 |
| Abmessungen (LxBxH) in mm | 800x650x835 |
| Gewicht in kg | 230 |

# ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN