CD SPOT 800

0,00 €

Artikelnummer: 140-01116-D | **Kategorien:** Produkte-Ausbeulen-Aluminium |

BESCHREIBUNG

Multifunktionsausbeulspotter für Aluminium- und Stahl-Karosseriearbeiten

Funktionsarten:

- Schnellausbeulen mit Gleithammer und Anschweißdreiecken
- Mit der Multipistole Blech einziehen, Blech stauchen,
- Anschweißen von Wellendrähten, Gewindebolzen und T-Bolzen.
- Aluminiumausbeulen mit Bolzenschweißpistole für Aluminiumbolzen bis max. 6mm Durchmesser

- Anschweißen von Stahlbolzen bis 6 mm (Optional bis max. 8 mm)

Technische Daten:

Netzanschluss 400V 50Hz 1-phasig
Kapazität 90.000 Mikrofarad
Schutzklasse IP 23 S
Nettogewicht 42kg
Abmessungen 405x245x350mm

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Eigenschaften	elektronische Regelung äußerst robust und vielseitig Timer mit Kompensation tragbar
Funktionsarten	Schnellausbeulen Aufschweißen von Wellendrähten Blech einziehen Blech stauchen Aufschweißen von Langlochösen für CeboPull Aufschweißen von Zierleistennippeln Aufschweißen von Gewindestiften Aufschweißen von Alu-Gewindestiften
Lieferumfang	Stromquelle Massekabel mit zwei Klemmen Pistole mit Elektroden zum Anschweißen von Nägel U-Scheiben Hammer zum Ausbeulen (1,1 kg) Pistole zum Anschweißen von Alu-Bolzen Kopf zum Anschweißen von Dreiecken 10 Anschweißdreiecke Elektrode zum Anschweißen von Welldraht 5 Wellendrähte 1 Kohleelektrode 1 Stauchelektrode Fahrwagen
Technische Daten	Netzanschluss 400V 50 Hz Anzahl Phasen 1 Absicherung 16 A träge Leistungsaufnahme 12 kVA Stromeinstellbereich 3000 A max. Einschaltdauer 3000A 3% Kapazität 90.000 mikro Farad Schutzklasse IP 21 S Nettogewicht 36 kg Abmessungen (B x T x H) 245 x 405 x 350 mm