## HANDBETÄTIGTE PUNKTSCHWEISSZANGE

# 0,00 €

**Artikelnummer:** 7900 | **Kategorien:** Mechanische Handzangen, Mechanische Handzangen |

## BESCHREIBUNG

Vielseitig anwendbare leichte Punktschweisszange mit

- Elektronischem Synchronzeitgeber mit 2 - 65 Perioden
- Kompensationskreis steuert den Zeitregler nur bei Stromfluss am Schweisspunkt, daher ausgezeichnete Ergebnisse beim Schweissen auf Blechen mit Lackspuren, oxydierten Teilen oder auf verzinktem Blechen
- Druckeinstellungen mit Skala in daN
- Zusätzlicher unterer Armanschluss zur Vergrößerung des Armabstandes

## TECHNISCHE DATEN

| | Art. 7900 |
|---|---|
| Synchron- Timer mit SCR | X |
| Zeiteinstellungszyklen | 2 - 65 |
| Einstellbereich 40 - 100% | - |

| | |
|---|---|
| Kühlung | Luft |
| Versorgungsspannung V 50 Hz | 400 |
| Nennleistung bei 50% kVA | 2 |
| Maximale Schweissleistung kVA | 13 |
| Kurzschlussstromleistung kA/Armlänge in mm | 7.2/125 mm |
| Thermischer Strom 100% | 610 A |
| Sekundärspannung (in V) | 2,3 |
| Isolationsklasse | F |
| Kabel Abschnitt L<15 m (in mm²) | 2,5 |
| Sicherung | 16 A träge |
| Standardarmlänge (in mm) | 125 |
| Maximale Elektrodenkraft daN/Armlänge mm | 120 / 125 |
| Armabstand (in mm) | 96 |
| Maximaler Elektrodenhub (mm)/Armlänge (mm) | 55 / 125 |
| Wasserkühlung in l/min | 2,5 |
| Maximaler Wasserdruck (in bar) | - |
| Lärmpegel (in dB(A) ) | <70 |
| Vibrationen (in m/s²) | <2,5 |
| Schweisszyklus | 14 |
| Schweißstrom (kA) | 5 |
| Arbeitsleistung (in Schweißvorgänge/min) | 2 |
| Netzkabellänge (in m) | 3,8 |
| Nettogewicht mit Armlänge 125mm (in kg) | 10,5 |
| Nettogewicht mit Armlänge 150mm (in kg) | - |
| Nettogewicht mir Armlänge 500mm (in kg) | 13 |

**Produktinformation** hier downloaden.

# ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN