

## ELETTRO MIG 176 ADJ SYNERGIC



**0,00 €**

**Artikelnummer:** 360.00216 | **Kategorien:** [MIG/MAG Cebora Group Produkte](#), [Produkte MIG/MAG Handwerk](#), [Produkte-MIG/MAG-Industrie](#) |

### BESCHREIBUNG

**Synergische Inverter-Stromquelle zum MIG-MAG Schweißen**

**Einphasige synergische MIG-MAG Schweißstromquelle mit 2 Rollen Drahtvorschub Anzeige und voreingestellt**

**Lieferung mit Massekabel 2 m und Klemme Schlauchpaket TE 140 2,2m**

**Beschreibung:**

**Einphasige INVERTER-Stromquelle, geeignet zum Schweißen im MIG/MAG-Modus und durch Verpolung mit Fülldraht ohne Gasschutz.**

**Es hat eine kompakte Bauweise, ein geringes Gewicht und bietet die Möglichkeit, an das Hausnetz (2,5 kW) und an Generatoren mit ausreichender Leistung angeschlossen zu werden.**

**Dank all dieser Eigenschaften ist es eine ideale Maschine für Wartung, Reparatur, Installation und Schweißarbeiten vor Ort.**

**Es wird mit MIG TE 140-Brenner und Erdungskabel geliefert.**

## HAUPTMERKMALE

- Die Kurven sind für Eisen- und Fülldraht optimiert.
- Für die Feinabstimmung der Lichtbogenlänge steht eine spezielle Steuerung zur Verfügung.
- Es ist mit einem PFC-Gerät (Power Factor Correction) ausgestattet, um die Leistungsaufnahme zu reduzieren und zu stabilisieren.

## TECHNISCHE DATEN:

|                                                |                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Code                                           | S00216                                      |
| Artikel                                        | ME 176 ADJ SYNERGISCH                       |
| Eingangsspannung                               | 1x230V 50-60Hz                              |
| Absorbierte Leistung                           | 35 % 4,2 kVA - 60 % 3,7 kVA - 100 % 3,2 kVA |
| MIN-MAX Schweißstrom                           | 18 - 160 A                                  |
| Einschaltdauer - 10-MIN-ZYKLUS NACH EN 60974-1 | 35 % 160 A - 60 % 140 A - 100 % 120 A       |
| Regulierungsschritte                           | Elektronische stufenlose Regelung           |
| Drahtgröße (massiv)                            | Ø mm 0,6 - 0,8 - 1,0                        |
| Drahtdurchmesser (mit Kern)                    | Durchmesser mm 0,9                          |
| max. Drahtspulengröße                          | Ø 200 mm / 5 kg.                            |
| Schutzklasse                                   | IP23                                        |
| Baunormen                                      | EN60974 - 1 / EN60974-10                    |
| Maße                                           | 210 x 370 x 410 h mm                        |
| Gewicht                                        | 12 kg                                       |

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**