CEBORA KINGSTAR 520 TS

0,00 €

Artikelnummer: 374 | **Kategorien:** MIG/MAG Cebora Group Produkte, Produkte MIG/MAG Handwerk, Produkte-MIG/MAG-Industrie |

BESCHREIBUNG

KINGSTAR 520 TS

Die KINGSTAR 520 TS ist eine dreiphasige Multiprozess-Stromquelle (400 V 50/60 Hz +15%/-20%) mit Invertertechnik zum MIG/MAG-Schweißen, zum WIG-Gleichstromschweißen mit dem Berührungszündungssystem „Cebora Lift“ (Anschluss für Standard-WIG-Brenner und zugehöriges Gasventil eingeschlossen) sowie zum Elektroden-Hand-Schweißen.

Technische Eigenschaften:

- Drahtvorschubgerät mit 4 Rollen Ø 37 mm aus Aluminium

• Komplett mit Fahrwagen für die Stromquelle, Massekabel (3,5 m - 70 mm^2) mit Masseklemme und Kühlaggregat
• 7"-Touch-Farbdisplay
• Funktion **SHORT HD** (hohe Abschmelzleistung) und Funktion **MIG ROOT** (Kapplage)
• ***Upgrade MIG*** **[Art. 231]**
• ***Upgrade MIG Zweiwertschaltung*** **[Art. 233]**
• ***Upgrade Full TIG*** **[Art. 804]**
• **Schweißprozess SRS** (Spatter Reduction System) zum spritzerfreien Schweißen mit geringem Wärmeeintrag; **[Art. 443]**
• **PAKET VON SCHWEISSANWEISUNGEN SWPS** (Standard Welding Procedure Specifications) gemäß ISO 151612, das den Anforderungen an die Qualifizierung von Schweißverfahren gemäß EN 1090-1 genügt; **[Art. 808]**
• **Systemkalibrierverfahren** zum Einstellen aller Schweißparameter und Prozessvariablen (*in Abhängigkeit von den Merkmalen des Schweißbrenners und der Zwischenverbindung zwischen Drahtvorschubgerät und Stromquelle);*
• Leicht abnehmbares Gitter der Stromquellenkühlung, um die Wartung zu erleichtern und Stillstandszeiten zu reduzieren;
• **Bajonettverschluss** nach der Norm MIL-C-SS 116 **für die Verbindung zwischen Stromquelle und Drahtzuführung,** der Probleme beim Anschließen und Fixieren der Steuerleitung vermeidet;
• **System T-Link** in die Stromquelle integriert; es verhindert Verzögerungen beim Abblenden der Schweißhelm-Blendschutzkassette.
• Aktualisierung der Firmware über den USB -Anschluss
• **Konform mit Industrie 4.0** (integrierter Webserver mit LAN-Verbindung und 2 USB-Anschlüsse, die nützliche Funktionen für Fernwartung, Diagnose, Infosystem, Backup und Wiederherstellung von Daten bieten)
• Fernsteuerung über Personal Computer, Tablet oder Smartphone
• Mit digitalem Volt-/Amperemeter (Genauigkeit 1%) und thermischen Schutzeinrichtungen
• „Euro“-Zentralanschluss für MIG/MAG-Brenner und spezieller Anschluss für WIG-Brenner
• Zweiter Gasanschluss und zusätzliches Magnetventil für die Verwendung der Stromquelle zum WIG-Schweißen

Technisches Datenblatt

Art.-Nr.	**374**		**Technische Daten**
	MIG - TIG	**MMA**	
	400 V 50/60 Hz +15% / -20%		Dreiphasiger Netzanschluss Three phase input
	40 A		Träge Sicherung Fuse rating (slow blow)

Art.-Nr.	374		Technische Daten
		26,1 kVA 40%	
	25,8 kVA 40%	**23,2 kVA 60%**	Leistungsaufnahme
	23,7 kVA 60%	**22,1 kVA 100%**	Input power
	20,7 kVA 100%		
	10 ÷ 520 A		Min. - Max. Schweißstrom Min.-max. current that can be obtained in welding
		500 A 40%	Einschaltdauer (10 min, 40°C)
	500 A 40%	**460 A 60%**	Gemäß Norm IEC 60974-1
	470 A 60%	**440 A 100%**	Duty Cycle (10 min.40°C)
	440 A 100%		According to IEC 60974-1
	Electronic		Stufenlose Einstellung Stepless regulation
	0,8/0,9/1,0/1,2/1,6 Fe **0,9/1,0/1,2/1,6 Al** **0,8/0,9/1,0/1,2/1,6 rostfreier Stahl** **0,8/0,9/1,0/1,2 Cu-Si 3%** **0,8/1,0/1,2/1,6 Cu-Al8 (AlBz8)** **1,2/1,6 Fülldraht**		Verwendbarer Draht Wire sizes that can be used
	Ø 300 mm/15 kg		Max. Größe der Drahtspule Max. wire spool size
	Ø 1,5 ÷ 6,0		Verwendbare Elektroden Electrodes that can be used
	IP23S		Schutzart Protection class
	130 kg		Gewicht Weight
	588x1120x1380 mm		Abmessungen (BxLxH) Dimensions (WxLxH)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN