

POWER ROD 1565



0,00 €

Artikelnummer: 253 | **Kategorien:** [Produkte MMA Handwerk](#), [Produkte-MMA-Industrie](#) |

BESCHREIBUNG

Die einphasige Maschine **POWER ROD 1565** (Art. 253) ist eine Stromquelle, die sich zum MMA-Schweißen mit allen rutilen Elektroden, mit basischen Elektroden AWS7018 sowie mit Elektroden für nichtrostenden Stahl und Aluminium eignet. Sie kann außerdem zum WIG-Schweißen mit dem Berührungszündungssystem Cebora Lift in Verbindung mit dem Brenner TIG CEBORA T150 (Art. 1567.01) eingesetzt werden. Der thermostatische Schutz und die hohe Einschaltdauer (130A mit ED 35%, berechnet bei 40° C) erlauben ihren Betrieb auch unter härtesten Bedingungen; sie verfügt

außerdem über eine Vorrichtung zum Schutz der elektronischen Bauteile gegen Überspannung aus dem Versorgungsnetz. POWER ROD 1565 ist die leistungsstärkere Version der Power-Rod 1365 und erreicht eine Einschaltdauer von 35% bei 150A.

Produktinformation hier [downloaden](#).

Bedienungsanleitung hier [downloaden](#).

Explosionszeichnung hier [downloaden](#).

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Lieferumfang

- Elektrodeninverter Power ROD 1565
- Netzanschluss 230V 50 Hz
- Anzahl Phasen 1
- Absicherung 16 A träge
- Leistungsaufnahme 5,9 kVA 35%
- 5,0 kVA 60%
- 4,6 kVA 100%

Technische Daten

- Stromeinstellbereich 5A - 150A
- Einschaltdauer(10min,40°C) 150A 35%
- 125A 60%
- 115A 100%
- max. verschweißbarer Elektrodendurchmesser 3,25 mm
- Schutzklasse IP 23 C
- Nettogewicht 7,9 kg
- Abmessungen (B x T x H) 172 x 370 x 340 mm