CEBORA POWER ROD 180 M

0,00 €

Artikelnummer: 506 | **Kategorien:** MMA Cebora Group Produkte, Produkte MMA Handwerk, Produkte-MMA-Industrie |

BESCHREIBUNG

Inverter zum Elektroden - und WIG - DC Schweißen mit Liftarc - Zündung

Inverterstromquelle zum Elektroden-und WIG DC Schweißen Debora Liftarc -Zündung (ohne Brenner und Schweißkabel)

Technische Eigenschaften:

- Geeignet zum Verschweißen aller rutilen Elektroden und basisch umhüllten Elektroden AWS 7018, ausgenommen Zelluloseelektroden.
- Die Stromquelle verfügt über eine Einrichtung zum Schutz der elektronischen Schaltungen

gegen den Anschluss an eine ungeeignete Versorgungsspannung.

- Zum Verschweißen von Elektroden bis zu einem Durchmesser von 4,0 mm
- In Verbindung mit dem WIG-Brenner Cebora T150
- Für den Betrieb an Generatoraggregaten (min. 8 kVA) geeignet.

Technische Daten:

Art.-Nr.	506	Technische Daten
	230V 50/60 Hz + 15% / -20%	Einphasiger Netzanschluss Single phase input
	16 A	Träge Sicherung Fuse rating (slow blow)
	6,2 kVA 30% 3,9 kVA 60% 3,5 kVA 100%	Leistungsaufnahme Input power
	5 ÷ 180 A	Stromeinstellbereich Current adjustment range
	180 A 30% 125 A 60% 115 A 100%	Einschaltdauer (10 min, 40°C) Gemäß Norm IEC 60974-1 Duty Cycle (10 min.40°C) According to IEC 60974-1
	Ø 1,5 ÷ 4,0	Verwendbare Elektroden Electrodes that can be used
	IP23S	Schutzart Protection class
	9,6 Kg	Gewicht Weight
	172x420x340 mm	Abmessungen (BxLxH) Dimensions (WxLxH)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN