## CEBORA SYNSTAR 400 TS

# 0,00 €

**Artikelnummer:** 382 | **Kategorien:** MIG/MAG Cebora Group Produkte, Produkte MIG/MAG Handwerk, Produkte-MIG/MAG-Industrie |

## BESCHREIBUNG

### SYNSTAR 400 TS

**Synergetischer Multiprozess-Inverter mit LCD Touch Screen Display zum MIG-MAG-MMA und DC TIG Schweißen (mit Debora Liftarc-Zündung). Lieferung mit Steuerungspaneel, integriertem Drahtvorschub aus Alu (4 Rollen ∅ 30 mm) Fahrwagen zum Transport der Stromquelle und Massekabel 3,5 m mit Wasserkühlung (ohne Brenner)**

## Technische Daten:

| 382 | Technische Daten |
|---|---|
| 400 V / 50 Hz/ + 15% / -20% | Netzanschluss dreiphasig |

| MIG-TIG | MMA | |
|---|---|---|
| 25A | | Absicherung träge |
| 17,5 KVA | | 17,5KVA<br>Leistungsaufnahme |
| 10 ÷ 400 A | | Einstellbereich |
| 400 A 100% | | 400 A 100%<br>Einschaltdauer (10 Min. 40°C)<br>Nach Norm IEC 60974.1 |
| Electronic | | Stufenlose Regulierung |
| 0,8/0,9/1,0/1,2 /1,6 | Fe | Synergieprogramme Standard |
| 0,8/0,9/1,0/1,2/ 1,6 | Al | |
| 0,8/0,9/1,0/1,2 | Inox | |
| 0,8/0,9/1,0/ 1,2 | CuSi3 | |
| 0,8/1,0/1,2 | Fülldraht | |
| ∅ 300 mm / 15kg | | Max. Rollendurchmesser |
| IP23S | | Schutzklasse |
| ∅ 1,5 ÷ ∅ 6,0 | | Elektrodenstärke |
| 111 kg | | Gewicht |
| 527x1078x1398 mm | | Abmessung (LxBxH) |

# ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN