POWER ROD 1365

0,00 €

Artikelnummer: 252 | **Kategorien:** Produkte MMA Handwerk, Produkte-MMA-Industrie |

BESCHREIBUNG

Die einphasige Maschine **POWER-ROD 1365** (Art. 252) ist eine Stromquelle, die sich zum MMA-Schweißen mit allen rutilen Elektroden, mit basischen Elektroden AWS7018 sowie mit Elektroden für nichtrostenden Stahl und Aluminium eignet. Sie kann außerdem zum WIG-Schweißen mit dem Berührungszündungssystem Cebora Lift in Verbindung mit dem Brenner TIG CEBORA T150 (Art. 1567.01) eingesetzt werden. Der thermostatische Schutz und die hohe Einschaltdauer (130A mit ED 35%, berechnet bei 40° C) erlauben ihren Betrieb auch unter

härtesten Bedingungen; sie verfügt außerdem über eine Vorrichtung zum Schutz der elektronischen Bauteile gegen Überspannung aus dem Versorgungsnetz.

Produktinformation hier downloaden.

Bedienungsanleitung hier downloaden.

Explosionszeichnung hier downloaden.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Lieferumfang	– Elektrodeninverter Power ROD 1365
Technische Daten	– Netzanschluss 230V 50 Hz – Anzahl Phasen 1 – Absicherung 16 A träge – Leistungsaufnahme 5,8 kVA 35% 5,1 kVA 60% 4,4 kVA 100% – Stromeinstellbereich 10A – 135A – Einschaltdauer(10min,40°C) 130A 35% 115A 60% 105A 100% – max. verschweißbarer Elektrodendurchmesser 2,5 mm – Schutzklasse IP 23 C – Nettogewicht 7,3 kg – Abmessungen (B x T x H) 172 x 370 x 340 mm