

MINIDUCTOR II CE PLUS



0,00 €

Artikelnummer: 010-2000800 | **Kategorien:** [Punktschweißgeräte](#), [Spotter](#), [Induktoren](#) |

BESCHREIBUNG

Induktionserwärmer

Der **Mini Ductor II Plus** ist ein revolutionäres Demontagesystem, das Bauteile mittels Induktion hoher Leistung erwärmen kann. Er wird vorwiegend in der Automobilbranche, aber auch in anderen Handwerksbereichen wie Schlossereien, Bauhöfen und Instandsetzungsbetrieben eingesetzt. Der Mini Ductor II Plus verwendet hochfrequente Induktionsfelder zum Erhitzen von eisenhaltigen und NE-Metallen ohne die Gefahr einer offenen Flamme. Dieses flammenlose Wärmesystem ist schneller, handlicher und präziser als Acetylen-Sauerstoff-Systeme. Dadurch ist der Mini Ductor II Plus besonders für festsitzende, rostige, festgeklebte oder korrodierte Muttern und Bolzen geeignet, wie beispielsweise Lenk- und Fahrwerkmuttern, Getriebebeschrauben und zum Abziehen von Lagern. Das Gerät zeichnet sich aus durch ein verstärktes, hitzebeständiges, thermoplastisches Gehäuse für erhöhte Strapazierfähigkeit, sowie beschichtete Spulen für höchste Sicherheitsansprüche, einen verbesserten ergonomischen Führungsgriff und einen beleuchteten Arbeitsbereich. Der Inductor Energy kann auch in feuergefährlichen Umgebungen eingesetzt werden, etwa bei Kraftstoff- und Hydraulikschläuchen.

Produktinformationen hier [downloaden](#).

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Lieferumfang

- 1 x Mini Ductor Induktionsstromquelle mit Netzkabel und Stecker
- Ein Induktionsring vorgeformt 22,22 mm, ein frei formbarer Induktionsring und ein Induktionsring U-förmig
- Mini Ductor Transportkoffer
- Bedienungsanleitung

Leistungsmerkmale

- Spannung 230 V (50 Hz)
- Ausgangsleistung 900 Watt
- Abmessungen (BxLxH) 380 x 65 x 65 mm
- Schutzklasse IP 21
- Nettogewicht 1,18 kg
- Gewicht mit Koffer 2,95 kg