

## EVO 200 T COMBI



**0,00 €**

**Artikelnummer:** 625 | **Kategorien:** [Produkte MIG/MAG Handwerk](#), [Produkte-MIG/MAG-Industrie](#) |

### BESCHREIBUNG

Die **EVO 200T COMBI MIG/MAG** Schweißanlage gehört zu einer Produktfamilie deren Produktentwicklungen nicht nur ein gemeinsames "Produktfamilienbild" zum Ziel hatte, sondern hauptsächlich eine Standardisierung von strategischen Komponenten beabsichtigte. Zum Beispiel gibt es nur einen Steuerkreis für alle EVO Modelle.

Die EVO 200T COMBI (Art. 625) ist mit einem Drahtvorschub aus Aluminium ausgerüstet. Die

Stromquelle verfügt über 12 fein abgestimmte Spannungsstufen. Damit ist diese Stromquellen sowohl im Fahrzeugbau als auch im Metallbau ideal einsetzbar. Die Stromquelle kann auch mit Fülldraht verwendet werden.

**Produktinformation** hier [downloaden](#).

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

### **Lieferumfang**

- Schutzgasschweißanlage EVO 200 T
- Massekabel
- Netzanschluss 400V 50 Hz
- Anzahl Phasen 3
- Absicherung 10 A träge
- Leistungsaufnahme 6,9 kVA 30%
- 4,2 kVA 60%
- 3,2 kVA 100%

### **Technische Daten**

- Stromeinstellbereich 18A-240A
- Schaltstufen 2×6
- Einschaltdauer(10min,40°C) 190A 30%
- 135A 60%
- 105A 100%
- Drahtdurchmesser 0,6 / 0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,2 (Al)
- Fülldrahtdurchmesser 0,9
- Schutzklasse IP 21 S
- Nettogewicht 62 kg
- Abmessungen (B x T x H) 515 x 820 x 660 mm