ULTRA SPOT DIGI-C

0,00 €

Artikelnummer: 140-11244-A1 | **Kategorien:** Produkte-Ausbeulen-Aluminium, Produkte-Ausbeulen-Stahl |

BESCHREIBUNG

Der Ausbeulspotter **ULTRA SPOT DIGI-C** ist geeignet für Karosseriereparaturen an Blechen aus Stahl und Aluminium. Er zeichnet sich aus durch einfachste Bedienung sowie individuell anpassbare Anwendungsmöglichkeiten und bietet dabei herausragende Vorteile:

■ Kein Verbrennen des Korrosionsschutzes durch Überhitzung bei optimaler Einstellung
■ Aufschweißen von Zugelementen auf Bleche bis 2mm Dicke
■ Schnellausbeulen mit dem Gleithammer mit extrem standfester „Superelektrode“
■ Langes, flexibles und leichtes Verbindungskabel (4m) zwischen Pistole und Leistungsteil, optional verlängerbar bis 10m
■ Leichtes, dünnes (25mm²) und langes (4m) Massekabel, optional verlängerbar bis 10m
■ Anschluss an jeder 230V Netzsteckdose, da nur 10A (träge) Absicherung erforderlich
■ Durch manuelle oder automatische Auslösung des Schweißstroms bei Berühren des Bleches optimal geeignet auch für Ausbeulsysteme mit Schnellanschluss ohne Auslöseknopf

Für das Ausbeulsystem CeboLiner ist er der ideale Kombispotter zum Ausbeulen von Aluminium und Stahlblechen. Das Gerät verfügt an der Multifunktionspistole eine Aufnahme zum Anschluss von Werkzeugen für folgende Funktionsarten:
■ Schnellausbeulen mit dem Gleithammer an Anschweißscheiben, Dreiecken und der „Superelektrode“
■ Aufschweißen von Langlochösen zum Ziehen stabiler Kanten mit dem optionalen CeboPull/CeboLiner
■ Aufschweißen von Aluminiumgewindebolzen zum Ausbeulen von Aluminiumblechen
■ Schnellausbeulen mit dem „h“-Puller mit Kippfuß

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Lieferumfang	• ULTRA SPOT DIGI-C Spotter Grundgerät mit Schukostecker und 3m Netzanschlusskabel • Für Stahlbleche Multifunktionsausbeulpistole mit Verbindungs-kabel 4m zum Grundgerät • Ausbeulgleithammer (1,1kg) mit „Superelektrode“ • Magazin „ Tab Shooter“ zum Anschweißen von geraden Langlochösen (Bits) • Schnellausbeulvorsatz „h“-Puller mit Kippfuß • Bolzenschweißpistole für Aluminiumbleche • Zubehör und Verschleißteilesortiment (Starterset) bestehend aus: • Spannzangen-Elektroden für Aluminiumgewindebolzen M4 & M6 • 10 AlSi-Bolzen / 10 AlMg-Bolzen M4x15 • 10 Anschweißscheiben / 10 Anschweißdreiecke • 10 Langlochösen (Bits) gerade / 10 gedreht
Technische Daten	• Netzanschluss 230V 50/60Hz • Träge Sicherung 10A • Stromeinstellbereich 8000A max. • Schutzklasse IP 21 F • Netzanschluss 230V 50/60Hz • Träge Sicherung 10A • Stromeinstellbereich 8000A max. • Schutzklasse IP 21 F • Nettogewicht 16kg
Leistungsmerkmal	• Schweißstrom max. 8000A