ELETTRO MIG 4100



Artikelnummer: 360.00271 | **Kategorien:** MIG/MAG Cebora Group Produkte, Produkte MIG/MAG Handwerk, Produkte-MIG/MAG-Industrie |

BESCHREIBUNG

MIG-MIG Schutzschweißanlage

Drehstrom-Kompakt-MIG-MAG-Schweißgerät, fahrbar, Lieferung mit Schweißbrenner M 36 und Massekabel.
- Ausgestattet mit einem 4-Rollen-Drahtvorschub.
- Einsatzbereit mit wassergekühltem Brenner, zusammen mit Kühleinheit.
- Geeignet zum Schweißen von Stahl, Edelstahl und Aluminium.
- Mehrfachimpedanz.

- Möglichkeit, die Schweißparameter über 16 Einstellschritte anzupassen.
- Aluminium-Drahtvorschub, der die Einstellung des auf den Draht ausgeübten Drucks ermöglicht, um einen konstanten Vorschub zu gewährleisten und den Verschleiß der Vorschubvorrichtung zu verringern.
- Einstellmöglichkeit der Punktschweißzeit
- Hohe Stabilität durch Hinterräder mit großem Durchmesser.

TECHNISCHE DATEN:

Code	S00271
Artikel	MIG 4100
Eingangsspannung	3x230/400V 50-60Hz
Absorbierte Leistung	40 % 15,9 kVA - 60 % 10,7 kVA - 100 % 7,6 kVA
MIN-MAX Schweißstrom	35 – 400 A
Einschaltdauer – 10-MIN-ZYKLUS NACH EN 60974-1	40 % 350 A - 60 % 290 A - 100 % 220 A
Regulierungsschritte	Nr. 2 x 8
Drahtgröße (massiv)	Ø 0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,2 mm FEST
max. Drahtspulengröße	Ø 300 mm / 15 kg.
Schutzklasse	IP21
Baunormen	EN 60974 – 1 / EN 60974 – 10
Maße	506 x 897 x 872 h mm
Gewicht	92 kg

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN