BRAVO MIG 3840/T SYNERGIC



Artikelnummer: N / A | **Kategorien:** Produkte MIG/MAG Handwerk, Produkte-MIG/MAG-Industrie |

BESCHREIBUNG

Die neue Baureihe CEBORA BRAVO SYNERGIC ist das Ergebnis eines neuen Produkt-Engineering-Konzepts, das einen "Product Family Look" und die Vereinheitlichung der strategischen Komponenten vorsieht. Ferner werden alle Modelle mit dem neuen Getriebemotor von Cebora mit 2 oder 4 Aluminiumrollen ausgerüstet. Der im neuen Steuerkreis verwendete Mikroprozessor erlaubt auch nach langer Zeit die Aktualisierung der in der Maschine gespeicherten synergetischen Programme. Bei allen Modellen der Baureihe können alternativ drei Brennertypen verwendet werden: Mig Standard, Push Pull 2003 und Spool Gun (Verwendung der Drahtförderpistole Spool Gun nur im Handbetrieb). Diese Stromquellen zeichnen sich durch die für CEBORA typische Zuverlässigkeit aus und sind eine optimale Lösung sowohl für den Automotivebereich als auch für den Einsatz im leichten bis mittleren Stahlbau.

Produktinformation hier downloaden.

Bedienungsanleitung hier downloaden.

Explosionszeichnung hier downloaden.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Lieferumfang	– Schutzgasschweißanlage Bravo MIG 3040/T – Massekabel 3,5m – Digitale Kontroll-Box
Technische Daten	– Netzanschluss 400V 50 Hz – Anzahl Phasen 3 – Absicherung 16 A träge – Leistungsaufnahme 16 kVA 40% – Stromeinstellbereich 38A – 380A – Schaltstufen 16 (2 x 8) – Einschaltdauer(10min,40°C) 330A 40% 270A 60% 210A 100% – Drahtdurchmesser 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 – Schutzklasse IP 21 C – Nettogewicht 90 kg – Abmessungen (B x T x H) 542 x 915 x 795 mm