CEBORA SYNSTAR TRIPLE 200/M



Artikelnummer: 392 | **Kategorien:** MIG/MAG Cebora Group Produkte, Produkte |

BESCHREIBUNG

Mehrfachbrenner Schweiß - MIG-Lötgeräte mit Programmen für Impulslichtbogen oder Kurzlichtbogen für die unterschiedlichsten, schweissbaren Werkstoff e moderner Karosserien.

Je nach Blechdicke, Material und Schlauchpaketlänge können bei diesen Schweißanlagen der Aufgabe entsprechend optimierte Brenner eingesetzt werden.
Schnittstelle zur Aktualisierung der Software bei Erscheinen neuer Programme mittels PC ist vorhanden.

Technisches Datenblatt:

ART.-NR.	**392**	**TECHNISCHE DATEN**

ART.-NR.	392	TECHNISCHE DATEN
☒	**230 V 50/60 Hz**	Einphasiger Netzanschluss Single phase input
☒	**16 A**	Träge Sicherung Fuse rating (slow blow)
☒	**3,8 kVA 60%** **3,1 kVA 100%**	Leistungsaufnahme Input power
☒	**20 ÷ 200 A**	Min. – Max. Schweißstrom Min.-max. current that can be obtained in welding
☒	**200 A 20%** **120 A 100%**	Einschaltdauer (10 min, 40°C) Gemäß Norm IEC 60974-1 Duty Cycle (10 min.40°C) According to IEC 60974-1
☒	**Electronic**	Stufenlose Einstellung Stepless regulation
☒	**0,6/0,8/0,9/1,0/1,2**	Synergiekurven inklusive Standard supplied synergic programs
☒	**Ø 300 mm/5 kg**	Max. Größe der Drahtspule Max. wire spool size
☒	**IP23S**	Schutzart Protection class
☒	**102 kg**	Gewicht Weight
☒	**588x950x985 mm**	Abmessungen (BxLxH) Dimensions (WxLxH)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN