

CEBORA SYNSTAR TRIPLE 200/M



0,00 €

Artikelnummer: 392 | **Kategorien:** [MIG/MAG Cebora Group Produkte](#), [Produkte](#) |

BESCHREIBUNG

Mehrfachbrenner Schweiß - MIG-Lötgeräte mit Programmen für Impulslichtbogen oder Kurzlichtbogen für die unterschiedlichsten, schweisbaren Werkstoffe moderner Karosserien.

Je nach Blechdicke, Material und Schlauchpaketlänge können bei diesen Schweißanlagen der Aufgabe entsprechend optimierte Brenner eingesetzt werden.

Schnittstelle zur Aktualisierung der Software bei Erscheinen neuer Programme mittels PC ist vorhanden.

Technisches Datenblatt:

ART.-NR.**392****TECHNISCHE DATEN****230 V 50/60 Hz**Einphasiger Netzanschluss
Single phase input**16 A**Träge Sicherung
Fuse rating (slow blow)**3,8 kVA 60%**
3,1 kVA 100%Leistungsaufnahme
Input power**20 ÷ 200 A**Min. - Max. Schweißstrom
Min.-max. current that can be obtained in welding**200 A 20%**
120 A 100%

Einschaltdauer (10 min, 40°C)

Gemäß Norm IEC 60974-1

Duty Cycle (10 min.40°C)

According to IEC 60974-1

**Electronic**Stufenlose Einstellung
Stepless regulation**0,6/0,8/0,9/1,0/1,2**Synergiekurven inklusive
Standard supplied synergic programs**Ø 300 mm/5 kg**Max. Größe der Drahtspule
Max. wire spool size**IP23S**Schutzart
Protection class**102 kg**Gewicht
Weight**588x950x985 mm**Abmessungen (BxLxH)
Dimensions (WxLxH)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN