

## DENT HUNTER



**0,00 €**

**Artikelnummer:** 140-11242-AK | **Kategorien:** [Produkte-Ausbeulen-Aluminium](#), [Produkte-Ausbeulen-Stahl](#) |

## BESCHREIBUNG

Das Schnellausbeulsystem **DENT HUNTER** ist geeignet für Karosseriereparaturen an Blechen aus Stahl und Aluminium. Es zeichnet sich durch einfachste Bedienung sowie individuell anpassbare Anwendungsmöglichkeiten aus und bietet dabei herausragende Vorteile:

- Kein Verbrennen des Korrosionsschutzes durch Überhitzung
  - Aufschweißen von Zugelementen und Schnellausbeulen
- Langes, flexibles und leichtes Verbindungskabel (5m) zwischen Pistole und Leistungsteil
  - Kein Massekabel erforderlich durch integrierte, höhenverstellbare Masselektrode
    - Anschluss an jeder 230V Netzsteckdose, da nur 10A Absicherung erforderlich

Funktionsarten:

- Schnellausbeulen mit dem Gleithammer an Anschweißscheiben und Dreiecken
- Aufschweißen von Ausbeulnägeln zum Ziehen mit dem Gleithammer mit optionalem Nagelfutter
- Aufschweißen von Langlochhosen zum Ziehen stabiler Kanten mit dem optionalen

## CeboPull/CeboLiner

- Aufschweißen von Aluminiumgewindebolzen zum Ausbeulen von Aluminiumblechen
  - Schnellausbeulen mit dem Kippfuß "H"-Puller

**Produktinformation** hier [downloaden](#).

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

### Lieferumfang

- Dent Hunter Grundgerät mit Schukostecker und 3m Netzanschlusskabel, Dent Hunter Schnellausbeulpistole mit 5m Verbindungskabel
- Multifunktionshammer mit Zughaken für Anschweißdreiecke
- Zubehör und Verschleißteilsortiment bestehend aus:
- Elektroden für Langlochpins, Scheiben und Anschweißnägel
- Stauchelektrode und Konuselektrode
- Elektrode für Aluminium-Gewindebolzen
- 10 AlSi-Bolzen / 10 AlMg-Bolzen M4x15
- 10 Anschweißscheiben / 10 Anschweißdreiecke
- 1 Schnellausbeulvorsatz mit Kippfuß
- Transportkoffer

### Technische Daten

- Netzanschluss 230V 50/60Hz
- Sicherung 10A
- Stromeinstellbereich 500A max.
- Schutzklasse IP 21 F
- Nettogewicht Grundgerät 3,1kg
- Nettogewicht Pistole 2,1kg