DUO 215 DT



Artikelnummer: N / A | **Kategorien:** Produkte MIG/MAG Handwerk, Produkte-MIG/MAG-Industrie |

BESCHREIBUNG

Die DUO 215 DT ist eine Doppelbrenner-Schweißanlage für das Verschweißen von Stahl- und Aludrähten (Option) sowie zum MIG-Löten von CuSi3 und CuAl8.

Wegfall von Rüstzeiten beim Einsatz zwei verschiedener Zusatzwerkstoffe.

Ideal geeignet für den Karosseriebauer durch beste Schweißeigenschaften speziell auf sehr dünnen Blechen.

Eigenschaften

Robuste und leistungsfähige Löt-Schweißanlage in Industrieausführung speziell für den Einsatz im

Karosserie- und Fahrzeugbau sowie in Metallbau- und Blechverarbeitungsbetrieben.
Bewährte Drahtvorschubeinheiten mit verzahnten Doppelantriebsrollen.
Sehr fein abgestimmte Synchronsteuerung, die sich beim MIG/MAG-Löten und Dünnblechschweißen bewährt.
Frei einstellbare Zeit beim Punktschweißen.
Für die Anwendung unterschiedlicher Drahtqualitäten lassen sich die Drahtvorschubgeschwindigkeiten separat anpassen.
14 eng zusammenliegende Schweißstufen, die optimale Löt-Schweißeigenschaften im Dünnblechbereich bieten.

Produktinformation hier downloaden.

Bedienungsanleitung hier downloaden.

Inbetriebnahmeanleitung hier downloaden.

Werbeflyer hier downloaden.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Lieferumfang	– Schutzgasschweißanlage Duo 215 DT – Massekabel 3m Optional als komplettes Set zum MIG-Löten und Schweißen: – Schutzgasschweißanlage Duo 215 DT – Massekabel 3m – 2 x Schlauchpakete Typ 15, 3m (ein Brenner mit Teflon-Seele zum MIG-Löten) – Druckminderer mit Mengen- und Inhaltsmanometer – 15kg Schweißdraht lagengespult SG2 0,8mm auf K300 Korbspule – 5kg Schweißdraht lagengespult CuSi3 0,8mm auf D200 Plastikspule – Abzweigventil zum parallelen Anschluss beider Brenner an einen Druckminderer – Korbspulenadapter – Zentrieradapter für kleine D200 Spulen
Technische Daten	– Netzanschluss 400V 50 Hz – Anzahl Phasen 3 – Absicherung 16 A träge – Leistungsaufnahme 6 kVA – Stromeinstellbereich 25A-200A – Leerlaufspannung 18,5 – 22,5 V – Schaltstufen 14 (2×7) – Einschaltdauer(10min,40°C) 170A 25% 120A 60% 93A 100% – Drahtdurchmesser 0,6 / 0,8 / 1,0 – Materialstärke 0,5 – 6,0 mm – Schutzklasse IP 21 S – Nettogewicht 78 kg – Abmessungen (B x T x H) 380 x 800 x 883 mm