CEBORA EVO 160 M COMBI



Artikelnummer: 495 | **Kategorien:** MIG/MAG Cebora Group Produkte, Produkte MIG/MAG Handwerk, Produkte-MIG/MAG-Industrie |

BESCHREIBUNG

EVO 160 M COMBI

Die einphasige Stromquelle EVO 160 M ist für das MIG/MAG-Schweißen mit kontinuierlich zugeführtem Draht und mit Fülldraht konzipiert. Sie ist bekannt für ihre große Zuverlässigkeit, die der einfachen Bauweise und der großzügigen Dimensionierung der Baugruppen und Komponenten zu verdanken ist. Dank ihrer traditionellen elektromechanischen Technik ist besonders

bedienungsfreundlich.

Technische Eigenschaften:

- Drahtvorschubgerät mit 2 Rollen Ø 30 mm
- Spulenträger Ø 200 mm
- Massekabel mit Masseklemme (2,3 m - 16 mm^2)
- 7 Leistungsstufen
- Die „No-Gas“-Option ermöglicht das Arbeiten vor Ort, wenn die Verwendung von Gasflaschen nicht möglich ist.
- Inklusive Brenner von Cebora - 3 m

Technisches Datenblatt:

Art.-Nr.	495	Technische Daten
☒	**230 V 50/60 Hz ± 10%**	Einphasiger Netzanschluss Single phase input
☒	**16 A**	Träge Sicherung Fuse rating (slow blow)
☒	**4,6 kVA 20%** **2,1 kVA 60%** **1,5 kVA 100%**	Leistungsaufnahme Input power
☒	**28 ÷ 160 A**	Min. - Max. Schweißstrom Min.-max. current that can be obtained in welding
☒	**120 A 20%** **70 A 60%** **55 A 100%**	Einschaltdauer (10 min, 40°C) Gemäß Norm IEC 60974-1 Duty Cycle (10 min.40°C) According to IEC 60974-1
☒	**1x7**	Anz. Schaltstufen Number of regulation steps
☒	**0,6/0,8 Volldraht** **0,9 Fülldraht**	Verwendbarer Draht Wire sizes that can be used
☒	**Ø 200 mm/5 kg**	Max. Größe der Drahtspule Max. wire spool size
☒	**IP21S**	Schutzart Protection class
☒	**29 kg**	Gewicht Weight
☒	**395x690x531 mm**	Abmessungen (BxLxH) Dimensions (WxLxH)

Produktinformation hier downloaden.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Lieferumfang	– Schutzgasschweißanlage EVO 160 M – MIG-Schlauchpaket 3 m mit Direktanschluss – Massekabel
Technische Daten	– Netzanschluss 230V 50 Hz – Anzahl Phasen 1 – Absicherung 16 A träge – Leistungsaufnahme 4,6 kVA 20% 2,1 kVA 60% 1,5 kVA 100% – Stromeinstellbereich 28A-160A – Schaltstufen 7 – Einschaltdauer(10min,40°C) 120A 20% 70A 60% 55A 100% – Schaltstufen 7 – Drahtdurchmesser 0,6 / 0,8 – Fülldrahtdurchmesser 0,9 – Max. Rollendurchmesser 200 mm/ 5 kg – Schutzklasse IP 21 S – Nettogewicht 29 kg – Abmessungen (B x T x H) 395 x 690 x 531 mm