CEBORA PLASMA SOUND PC 110/T

0,00 €

Artikelnummer: 336 | **Kategorien:** Plasmaschneiden Cebora Group Produkte, Produkte Plasmaschneider Handwerk, Produkte-Plasma-Automatisierung, Produkte-Plasma-Industrie |

BESCHREIBUNG

PLASMA SOUND PC 110/T

Spannungsumschaltbare dreiphasige Inverterstromquelle mit Zündsystem „On Air“ und automatischer Erkennung der Versorgungsspannung

Technische Eigenschaften

- Intuitives 5"-LCD-Bedienfeld
- Synergetische Einstellung der Schneidparameter
- Automatische Überwachung des Verbrauchs der Verbrauchsteile

- Automatische Erkennung des Brennertyps und der Länge des Schlauchpakets
- Die am Bedienfeld wählbare Funktion „Pilot Self Restart“, die den Lichtbogen beim Schneiden von Gitter- und Rostwerk automatisch ab- und wieder einschaltet, erhöht die Arbeitsleistung des Bedieners.
- Die für den Schneidstrom optimierte Gasnachströmfunktion „Post-gas“ kühlt den Brenner nach dem Ausschalten des Lichtbogens, sodass die Beanspruchung der Bauteile reduziert und die Standzeit der Verbrauchsteile verlängert wird.
- Die Betriebsart mit Pilotlichtbogen ermöglicht auch die Verarbeitung von lackierten oder beschichteten Metallen.
- Die Hochspannungs-/Hochfrequenz-Zündung des Lichtbogens garantiert die zuverlässige Zündung des Pilotlichtbogens.
- Der Brennerzentralanschluss mit Sicherheitsschutz verhindert den versehentlichen Kontakt mit dem Leistungsteil.
- Geeignet zum Brennputzen (Kapazität 10,1 kg/h)
- Die Stromquelle ist für den Betrieb an Generatoraggregaten geeignet.

[Art. 336] Inklusive Handbrenner CP 162C - 6 m, Massekabel (6 m - 25 mm^2) und Masseklemme

Die Brenner sind kompatibel mit der PLASMA SOUND 70/T

Technisches Datenblatt

Art.-Nr.	**336**		**Technische Daten**
	208/220/230V 50/60 Hz ± 10%	**400/440V 50/60 Hz ± 10%**	Dreiphasiger Netzanschluss Three phase input
	32 A	**25 A**	Träge Sicherung Fuse rating (slow blow)
	15 kVA 35% **11,9 kVA 60%** **11 kVA 100%**	**20,5 kVA 50%** **16,5 kVA 60%** **15,5 kVA 100%**	Leistungsaufnahme Input power
	20A ÷ 80A	**20A ÷ 110A**	Stromeinstellbereich Current adjustment range
	80A 35% **65A 60%** **60A 100%**	**110A 50%** **95A 60%** **90A 100%**	Einschaltdauer (10 min, 40°C) Gemäß Norm IEC 60974-1 Duty Cycle (10 min.40°C) According to IEC 60974-1

Art.-Nr.	336	Technische Daten
☒	**ELECTRONIC**	Stufenlose Einstellung Stepless regulation
☒	**35-40-(50) mm** **1-3/8” - 1-1/2” - (2”)**	Materialstärken bei Stahl: Empfohlen - Max. - (Trennschnitt) Thickness on steel: Recommended - Max - (Severance)
☒	**250 l/min @ 5,5 bar**	Luftverbrauch Air consumption
☒	**IP23S**	Schutzart Protection class
☒	**34 Kg**	Gewicht Weight
☒	**297x504x558**	Abmessungen (BxLxH) Dimensions (WxLxH)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN