POWER ROD 1565



Artikelnummer: 253 | **Kategorien:** Produkte MMA Handwerk, Produkte-MMA-Industrie |

BESCHREIBUNG

Die einphasige Maschine **POWER ROD 1565** (Art. 253) ist eine Stromquelle, die sich zum MMA-Schweißen mit allen rutilen Elektroden, mit basischen Elektroden AWS7018 sowie mit Elektroden für nichtrostenden Stahl und Aluminium eignet. Sie kann außerdem zum WIG-Schweißen mit dem Berührungszündungssystem Cebora Lift in Verbindung mit dem Brenner TIG CEBORA T150 (Art. 1567.01) eingesetzt werden. Der thermostatische Schutz und die hohe Einschaltdauer (130A mit ED 35%, berechnet bei 40° C) erlauben ihren Betrieb auch unter härtesten Bedingungen; sie verfügt außerdem über eine Vorrichtung zum Schutz der der elektronischen Bauteile gegen Überspannung

aus dem Versorgungsnetz. POWER ROD 1565 ist die leistungsstärkere Version der Power-Rod 1365 und erreicht eine Einschaltdauer von 35% bei 150A.

Produktinformation hier downloaden.

Bedienungsanleitung hier downloaden.

Explosionszeichnung hier downloaden.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Lieferumfang	– Elektrodeninverter Power ROD 1565
Technische Daten	– Netzanschluss 230V 50 Hz – Anzahl Phasen 1 – Absicherung 16 A träge – Leistungsaufnahme 5,9 kVA 35% 5,0 kVA 60% 4,6 kVA 100% – Stromeinstellbereich 5A – 150A – Einschaltdauer(10min,40°C) 150A 35% 125A 60% 115A 100% – max. verschweißbarer Elektrodendurchmesser 3,25 mm – Schutzklasse IP 23 C – Nettogewicht 7,9 kg – Abmessungen (B x T x H) 172 x 370 x 340 mm