SOUND MMA 3536/T CELL



Artikelnummer: 335 | **Kategorien:** Produkte MMA Handwerk, Produkte-MMA-Industrie |

BESCHREIBUNG

Die dreiphasige Stromquelle SOUND MMA 3536/T Cell (Art. 335) ermöglicht professionelles Schweißen von ummantelten Elektroden mit Hilfe der “Hot Start” und der Lichtbogen-Energie” Funktionen. Diese Funktionen gewährleisten eine komplexe Kontrolle der Kurzschlussbedingungen und somit auch des Elektrodenübergangs, der die Schweißqualität am stärksten beeinflussen kann.

Auch das Schweißen von Zellulose-Stabelektroden ist mit Hilfe eines speziellen Programms, welches an der Steuerung ausgewählt werden kann, möglich.

Die Stromquelle ist auch für D.C. WIG / Puls WIG Schweißen mit “Cebora Lift-Zündung” geeignet.

Das Maschinen-Programm ist im Flash-Speicher abgespeichert und kann somit erweitert werden.

Ein Anschluss zur Verbindung des Fernreglers, mit dem der Schweißstrom geregelt wird, ist vorhanden.

Konform mit der Norm EN 61000-3-12.

Die Stromquelle kann mit einem Stromerzeuger betrieben werden.

Produktinformation hier downloaden.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Lieferumfang	– Elektrodeninverter Sound MMA 3536/T Cell – Massekabel 3,5m – Digitale Kontroll-Box
Technische Daten	– Netzanschluss 400V 50/60 Hz – Anzahl Phasen 3 – Absicherung 16 A träge – Leistungsaufnahme 14,4 kVA 35% 10,0 kVA 60% 8,0 kVA 100% – Stromeinstellbereich 10A – 350A – Einschaltdauer (10min,40°C) 350A 35% 270A 60% 230A 100% – Schutzklasse IP 23 S – Nettogewicht 26,3 kg – Abmessungen (B x T x H) 297 x 463 x 558 mm