

SOUND MMA 3536/T CELL



0,00 €

Artikelnummer: 335 | **Kategorien:** [Produkte MMA Handwerk](#), [Produkte-MMA-Industrie](#) |

BESCHREIBUNG

Die dreiphasige Stromquelle SOUND MMA 3536/T Cell (Art. 335) ermöglicht professionelles Schweißen von ummantelten Elektroden mit Hilfe der "Hot Start" und der Lichtbogen-Energie" Funktionen. Diese Funktionen gewährleisten eine komplexe Kontrolle der Kurzschlussbedingungen und somit auch des Elektrodenübergangs, der die Schweißqualität am stärksten beeinflussen kann.

Auch das Schweißen von Zellulose-Stabelektroden ist mit Hilfe eines speziellen Programms, welches an der Steuerung ausgewählt werden kann, möglich.

Die Stromquelle ist auch für D.C. WIG / Puls WIG Schweißen mit “Cebora Lift-Zündung” geeignet.
Das Maschinen-Programm ist im Flash-Speicher abgespeichert und kann somit erweitert werden.

Ein Anschluss zur Verbindung des Fernreglers, mit dem der Schweißstrom geregelt wird, ist
vorhanden.

Konform mit der Norm EN 61000-3-12.

Die Stromquelle kann mit einem Stromerzeuger betrieben werden.

Produktinformation hier [downloaden](#).

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Lieferumfang

- Elektrodeninverter Sound MMA 3536/T Cell
- Massekabel 3,5m
- Digitale Kontroll-Box
- Netzanschluss 400V 50/60 Hz
- Anzahl Phasen 3
- Absicherung 16 A träge
- Leistungsaufnahme 14,4 kVA 35%
- 10,0 kVA 60%
- 8,0 kVA 100%

Technische Daten

- Stromeinstellbereich 10A - 350A
- Einschaltdauer (10min,40°C) 350A 35%
- 270A 60%
- 230A 100%
- Schutzklasse IP 23 S
- Nettogewicht 26,3 kg
- Abmessungen (B x T x H) 297 x 463 x 558 mm