

SP 1500 EI PLC



0,00 €

Artikelnummer: N / A | **Kategorien:** [produkte-Schweisdrehtische8t-Automatisiert](#), [Schweißdrehtische bis 8 t \(SP\)](#) |

BESCHREIBUNG

- Drehtisch - Positioniervorrichtungen mit einer Tragkraft von 1500 kg.
- Rotation mit AC-Elektromotor mit Inverter (I), Endlosschneckenuntersetzung und Kugelscheibe.
 - Schwenkung mit Elektromotor (EI).
- PLC für: SP/TT (Startverzögerung), SP/SCH (Hochfrequenzabschirmung), SP/TF (Kraterfüllvorrichtung), SP/VL (LCD-Display).

TECHNISCHE DATEN

Daten

SP 1500 EI PLC

Q in kg	1500
Mt in daNm	137
Mf in daNm	370
D in mm	900
H1 in mm	820
H2 in mm	930
C in mm	110
L in mm	1400
W in mm	1100
Umdrehungen in U/min	0,15 - 1,5
Sek.	75
Netzspannung in V	3x380
Fußpedalspannung in V	24
Abmessungen (LxBxH) in mm	1400x1100x930
Gewicht in kg	670

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN