CEBORA SYNSTAR 400 TS



Artikelnummer: 382 | **Kategorien:** MIG/MAG Cebora Group Produkte, Produkte MIG/MAG Handwerk, Produkte-MIG/MAG-Industrie |

BESCHREIBUNG

SYNSTAR 400 TS

Synergetischer Multiprozess-Inverter mit LCD Touch Screen Display zum MIG-MAG-MMA und DC TIG Schweißen (mit Debora Liftarc-Zündung). Lieferung mit Steuerungspaneel, integriertem Drahtvorschub aus Alu (4 Rollen ∅ 30 mm) Fahrwagen zum Transport der Stromquelle und Massekabel 3,5 m mit Wasserkühlung (ohne Brenner)

Technische Daten:

382	Technische Daten
400 V / 50 Hz/ + 15% / -20%	Netzanschluss dreiphasig

MIG-TIG	MMA	
25A		Absicherung träge
17,5 KVA		17,5KVA Leistungsaufnahme
10 ÷ 400 A		Einstellbereich
400 A 100%		400 A 100% Einschaltdauer (10 Min. 40°C) Nach Norm IEC 60974.1
Electronic		Stufenlose Regulierung
0,8/0,9/1,0/1,2 /1,6	Fe	Synergieprogramme Standard
0,8/0,9/1,0/1,2/ 1,6	Al	
0,8/0,9/1,0/1,2	Inox	
0,8/0,9/1,0/ 1,2	CuSi3	
0,8/1,0/1,2	Fülldraht	
∅ 300 mm / 15kg		Max. Rollendurchmesser
IP23S		Schutzklasse
∅ 1,5 ÷ ∅ 6,0		Elektrodenstärke
111 kg		Gewicht
527x1078x1398 mm		Abmessung (LxBxH)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN