

Sichere Autos sollen sicher bleiben!
Instandsetzen mit neuester Technologie.

TECNA 3650EVO Spot 9000 Evolution

Trafopunktschweißgerät mit Mittelfrequenz-Inverter-technik und durchgängiger Wasserkühlung. Entspricht den neuesten Herstellervorschriften für höherfeste, höchstfeste und verzinkte Bleche.

- 9000 A Schweißstrom
- Voll digitalisierte, intelligente Steuerung TE40i mit Prozessüberwachung und benutzerfreundlicher und einfacher Bedienung
- Arbeitsmodi: 1. Punktschweißen bei Einstellung von Material und Dicke; 2. Punktschweißen im manuellen Modus; 3. Ausbeulfunktionen mit hinterlegten Parametern
- Kontant hohe Elektrodenkraft von 465 daN bei allen Armlängen bis 635mm
- Durchgängige permanente Wasserkühlung vom Transformator bis zu den Elektrodenspitzen
- Qualitätssicherung und druckbare Prüfprotokolle
- USB-Schnittstelle für Speichermedien z.B. für Programmspeicherung, Dokumentation und Software-Updates
- Zukunftssichere Investition: Konstruiert für eine Lebenszeit von einer Million Schweißpunkte

Lieferumfang Paket TEC-3650EVO X&C

- 3650EVO Trafopunktschweißgerät mit Invertertechnik
- digitale TE40i - Steuerung mit USB-Schnittstelle
- Pneumatische C-Zange für Arme bis Armlänge 635 mm
- Pneumatische X-Zange TEC-8677K, wassergekühlt
- C-Arm 8685/W/S 85 mm, C-Arm 8684/W/S 205mm, C-Arm 8686/W/S 356mm, C-Arm 8688/W/S 505mm, C-Arm TEC-8689 klein, gekröpft mit Kugelkopf
- Armpaare für X-Zange, gerade 152 mm und 232 mm
- großes Zubehörset
- Fahrwagen mit Seitentaschen zur Ablage der Arme, extra großen Rädern und drehbarem Ausleger
- Ausleger mit verschiebbarem Balancer und verstellbarer Punktzangenaufhängung
- Wasserkühlmodul mit Wärmetauscher
- Netzkabel 8 m mit Stecker CEE 32 A



TE40i Inverter

Technische Daten

Netzanschluss	400V 50 Hz
Anzahl Phasen	3
Nennleistung	25 kVA
Träge Sicherung	35 A
Querschnitt Netzkabel für L = 15 m	4 x 10 mm ²
Kabellänge Zange / Stromquelle	2,4 m
Schutzklasse	IP 21
Kurzschluß-Sekundärstrom	9 kA
Strom bei 100 % ED	1,25 kA
Sekundärspannung	14 V
Druckluft	8 bar
Nettogewicht	120 kg
Abmessungen (B x T x H)	60 x 68 x 122 cm

11.950,- €*

* zzgl. MwSt.